



DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo de gran cubrición y solidez en los colores, pensado para dar la mayor protección de fachadas interiores.

APLICACIONES

Especialmente indicada para su aplicación tanto en interior como en exterior.

INDICACIONES DE USO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador.



CARACTERÍSTICAS

Información Técnica:

- **Aspecto:** Mate.
- **Diluyente:** Agua.
- **Densidad:** 1,60 – 1,70 grs/cm³.
- **Viscosidad:** 257,5 poises+5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/L, según estado superficie.
- **Lavabilidad:** Cumple Norma DIN 53778.
- **Secado al tacto:** 30 minutos aprox.
- **Repintado:** A partir de 2-4 horas aprox.
- **Almacenaje:** Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal.

PRESENTACIÓN

Revestimiento Fachadas GARY® 15L

 Marfil Suave:	 Canela:
 Crema:	 Piedra de rosellón:
 Marfil:	 Tierra del sur:
 Almendra:	 Ocre:
 Rojo Inglés:	 Teja:
 Arena:	 Gris Perla:
 Piedra Artificial:	 Gris:
 Tierra suave:	 Albero:
 Estepa:	 Siena Oscuro:
 Arcilla:	 Marrón:
	 Azul zafiro:



DESCRIPTION

Stone cladding with great coverage and solid colors, designed to provide the best protection for facades.

APPLICATIONS

Especially suitable for application both indoors and outdoors.

INDICATIONS OF USE

On new, clean and dry surfaces, free of rust, grease or salt from:

- Cement and concrete: Directly, diluting up to 10% for the first coat.
- Plaster, plaster or wood: Fixing previously with Synthetic Sealer.

On old painted surface:

- With paintings in good condition, of quality: Wash and sand gently and then apply.
- With paintings in poor condition: Remove and proceed as new surface.
- On tempera, glue or lime paints: Apply a primer fixative.



FEATURES

- **Appearance:** Matte.
- **Diluent:** Water.
- **Density:** 1.60 - 1.70 grs / cm³.
- **Viscosity:** 257.5 poises + 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 ° C.
- **Yield:** 8-10 m² / L, depending on surface condition.
- **Washability:** Meets DIN 53778 Standard.
- **Dry to the touch:** 30 minutes approx.
- **Repainted:** From 2-4 hours approx.
- **Storage:** Excellent. In closed original container, at normal temperature and humidity.

DISPLAY

Facades coating paint GARY® 15L

Soft ivory:	Cinnamon:
Cream:	Roussillon stone:
Ivory:	South land:
Almond:	Ocher:
English red:	Tile:
Sand:	Pearl gray:
Artificial stone:	Gray:
Soft sand:	Albero:
Steppe:	Dark:
Clay:	Brown:
	Sapphire blue:



DESCRIPTION

Revêtement en pierre avec une grande couverture et une couleur unie, conçu pour offrir la meilleure protection des façades.

LES APPLICATIONS

Particulièrement adapté pour une application à l'intérieur et à l'extérieur.

INDICATIONS D'UTILISATION

Sur des surfaces neuves, propres et sèches, exemptes de rouille, de graisse ou de sel provenant de:

- Ciment et béton: directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche.
- Plâtre, plâtre ou bois: Fixation préalable avec un scellant synthétique.

Sur une ancienne surface peinte:

- Avec des peintures en bon état, de qualité: laver et poncer doucement puis appliquer.
- Avec des peintures en mauvais état: Retirez et procédez comme une nouvelle surface.
- Sur les peintures à la détrempe, à la colle ou à la chaux: appliquer un apprêt fixateur.



CARACTÉRISTIQUES

Informations techniques:

- **Apparence:** mat.
- **Diluant:** eau.
- **Densité:** 1,60 - 1,70 grs / cm³.
- **Viscosité:** 257,5 poises + 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 ° C
- **Rendement:** 8-10 m² / L, selon l'état de la surface.
- **Lavabilité:** conforme à la norme DIN 53778.
- **Sec au toucher:** 30 minutes env.
- **Repeint:** De 2 à 4 heures environ
- **Stockage:** excellent. Dans le contenant d'origine fermé, à température et humidité normales.

PRÉSENTATION

Peinture de revêtement de façades GARY® 15L

Ivoire douce:	Cannelle:
Crème:	Pierre de Roussillon:
Ivoire:	Terre sud:
Amande:	Ocre:
Rouge anglaise:	Tuile:
Sable:	Gris perle:
Pierre artificielle:	Gris:
de sable mou:	Albero:
Steppe:	Terre de Sienna foncée:
Argile:	Marron:
	Bleu saphir: